

PRESTIGE

SYSTEMY WYSTAWIENNICZE

Wszystkie informacje zawarte w ofercie stanowią własność Producenta.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publikowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen i specyfikacji wyrobu.





STAŁOCIŚNIENIOWY NAMIOT

model	3x3	4x4	5x5	6x6
namiot (poszycie stałe) z kompletem ścian, 100% zadruk				
namiot (poszycie stałe) z kompletem ścian, bez grafiki				
namiot (poszycie stałe) bez ścian, 100% zadruk				
namiot (poszycie stałe) bez ścian, bez grafiki				
dopłata do namiotu z opcją wymiennego poszycia				
wymienne poszycie, 100% zadruk				
wymienne poszycie, bez grafiki				
ściana pełna (1 szt), 100% zadruk				
ściana pełna (1 szt), bez grafiki				

W zestawie: poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej (220g/m²), zestaw czterech wkładów szczelniepompowanych, zestaw montażowy (szpilki, linki i młotek), ręczna pompka, praktyczna torba transportowa, instrukcja montażu.

Kolorystyka 100% zadruk, technologia druku: sublimacja.

* 20 kg dla namiotu VENTO® 4x4, 50 kg dla namiotu VENTO® 5x5



model

3x3

4x4

5x5

6x6

półokrągłe okno z folii PCV

pionowy zamek (dzielący ścianę na pół)

stałościeniowy daszek, 100% zadruk

stałociśnieniowy daszek, bez grafiki

Łącznik między namiotami, 100 % zadruk

łącznik między namiotami, bez grafiki

wkład szczelniepompowany (1 szt)

pompka elektryczna

obciążnik piaskowy* (do samodzielnego wypełnienia)

beprzewodowe oświetlenie LED

klasyczne oświetlenie LED

W zestawie: poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej (220g/m²), zestaw czterech wkładów szczelniepompowanych, zestaw montażowy (szpilki, linki i młotek), ręczna pompka, praktyczna torba transportowa, instrukcja montażu.

Kolorystyka 100% zadruk, technologia druku: sublimacja.

NAMIOT STAŁOŚCIENIOWY

www.arprestige.pl | biuro@arprestige.pl

STAŁOCIŚNIENIOWA BRAMA

Model		L	M	S
Rozmiar zewnętrzny [m]		7,90 x 4,45	6,20 x 3,60	4,40 x 2,95
Rozmiar wewnętrzny [m]		6,00 x 3,50	5,00 x 3,00	3,50 x 2,50
VENTO® Basic - Brama bez zadruku				
Brama VENTO® Plus z wymiennym poszyciem	brama			
	poszycie z grafiką 100 % zadruk			
	poszycie bez grafiki			
	komplet pól rzepowych			
płyta (podstawa) balansująca 1 szt.		(2 x 36 kg)*	(2 x 17 kg)	(2 x 9,3 kg)

*Płyta balansująca do Bramy VENTO® w rozmiarze L składa się z dwóch połówek (po 18 kg każda) tworzących podstawę o średnicy 95 cm.

**BRAMA PLUS
Z BANERAMI**



**BRAMA PLUS
Z WYMIENNYM
POSZYCIEM**



BRAMA STAŁOCIŚNIENIOWA

www.arprestige.pl | biuro@arprestige.pl



W zestawie: poszycie bramy wykonane z tkaniny poliestrowej (220g/m²), wkład szczelniepompowany (500g/m²), zestaw montażowy (szpilki, linki i młotek), twarda podstawa PVC, elektryczna pompka, praktyczna torba transportowa, instrukcja montażu.

Kolorystyka 100% zadruk, technologia druku: sublimacja.

STAŁOCIŚNIENIOWY EKRAN

Model	mały	duży
Rozmiar zewnętrzny [m]	3,00 x 4,00	4,50 x 6,00
Średnica ramy [m]	0,45	0,60
Ekran VENTO® z poszyciem 100 % zadruk		
poszycie z grafiką 100 % zadruk		
poszycie bez grafiki		
Rozmiar opcjonalnego baneru [m]	2,55 x 3,55	3,90 x 5,40
opcjonalny baner		



EKRAN VENTO
Z WYMIENNYM
POSZYCIEM

EKRAN STAŁOCIŚNIENIOWY

www.arprestige.pl | biuro@arprestige.pl



W zestawie: poszycie ekranu wykonane z tkaniny poliestrowej (220g/m²), wkład szczelnie pompowany (500g/m²), zestaw montażowy (szpilki, linki i młotek), elektryczna pompka, praktyczna torba transportowa, instrukcja montażu.

Kolorystyka 100% zadruk, technologia druku: sublimacja.

STAŁOCIŚNIENIOWY SŁUPEK

wysokość [m]	2,00	2,50	3,0	3,5	4,0
średnica [m]	0,45	0,45	0,60	0,60	0,95
cena wkładu					
cena wymiennego poszycia					
płyta (podstawa) balansująca 1 szt.	(9,3 kg)	(9,3 kg)	(17 kg)	(17 kg)	(36 kg)
oświetlenie LED					
akumulator do oświetlenia					

*Płyta balansująca do Słupka VENTO® o wysokości 4,00 m składa się z dwóch połówek tworzących podstawę o średnicy 95 cm.



SŁUPEK STAŁOCIŚNIENIOWY

www.arprestige.pl | biuro@arprestige.pl



W zestawie: poszycie balonu wykonane z tkaniny poliestrowej (220g/m²), wkład szczelniepompowany (500g/m²), zestaw montażowy (szpilki, linki i młotek), twarda podstawa PVC, ręczna pompka, praktyczna torba transportowa, instrukcja montażu.

Kolorystyka 100% zadruck, technologia druku: sublimacja.

STAŁOCIŚNIENIOWY STOLIK I LADA

model	stolik	lada
średnica x wysokość [m]	0,60 (góra), 0,50 (dół) x 1,00	-
długość x szerokość x wysokość [m]	-	1,25 x 0,45 x 1,00
stolik z poszyciem, 100% zadruk		
lada prezentacyjna z poszyciem, 100% zadruk		
wymienne poszycie, 100% zadruk		
wymienne poszycie, bez grafiki		
płyta (podstawa) balansująca 1 szt.	(11,6 kg)	(2 x 9,3 kg)*
oświetlenie LED		
akumulator do oświetlenia		
wymienny wkład szczelniepompowany (dętka)		

*Zestaw dwóch płyt balansujących o średnicy 50 cm każda.



STOLIK I LADA PREZENTACYJNA

www.arprestige.pl | biuro@arprestige.pl



W zestawie: wymienne poszycie wykonane z tkaniny poliestrowej (220g/m²), wkład szczelniepompowany (500g/m²) dla stolika (zestaw dwóch wkładów dla lady VENTO®), twarda podstawa oraz blat (płyta kompozytowa), ręczna pompka, praktyczna torba

transportowa, instrukcja montażu.

Kolorystyka 100% zadruk, technologia druku: sublimacja.

STAŁOCIŚNIENIOWY FOTEL

fotel + poszycie, 100% zadruk
fotel + poszycie, bez grafiki
wymienne poszycie, 100% zadruk
wymienne poszycie, bez grafiki
wymienny wkład szczelniepompowany (dętka)



FOTEL

www.arprestige.pl | biuro@arprestige.pl



W zestawie: poszycie fotela wykonane z tkaniny poliestrowej (220g/m²), wkład do fotela szczelniepompowany (550g/m²) ręczna pompka, praktyczna torba transportowa, instrukcja montażu.

Kolorystyka 100% zadruk, technologia druku: sublimacja.



PRESTIGE

SYSTEMY WYSTAWIENNICZE